



Big Dutchman®



UNIVENT-Starter 680-plus

A nova geração do sistema UNIVENT-Starter
para sucesso na fase de cria e recria de pintainhas

UNIVENT-Starter 680-plus

O "plus" na altura melhora a ventilação e aumenta o bem-estar das aves

O sistema UNIVENT-Starter da Big Dutchman é um verdadeiro "best-seller". Esse sistema comprovado não só proporciona excelentes resultados na criação de pintainhas, mas também é de altíssima qualidade. Para a sua mais recente versão, UV-S 680-plus, a altura do compartimento

é 40 mm maior. Especialmente em climas quentes, esse acréscimo na altura possibilita uma troca de ar muito melhor em todos os andares do sistema, o que garante a uniformidade e melhora o bem-estar das aves.

O sistema UNIVENT-Starter 680-plus

consiste em dois níveis separados para satisfazer as diferentes necessidades de aves:

- ✓ o andar inferior para a fase inicial e
- ✓ os andares superiores para a fase de crescimento.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DA GAIOLA UNIVENT-STARTER



A tecnologia OptiCoat fornece o revestimento ideal para os componentes de arame e chapa metálica: proteção contra corrosão três a quatro vezes melhor do que materiais galvanizados

Posição mais alta do bebedouro também no andar inferior: facilita a ingestão de água das aves

Pista de plástico: sem corrosão e sem arestas vivas ou pontas de arame, ou seja, sem risco de ferimentos para as aves

Divisórias laterais com design aberto: melhor ventilação



A grade deslizante e fácil de usar fecha com segurança devido à trava magnética

Todos os módulos podem ser abertos ao mesmo tempo: fácil entrada e saída, e possibilita uma limpeza completa

VANTAGENS

- ✓ sistema tecnicamente maduro;
- ✓ o design modular permite um arranjo flexível dos andares para as fases inicial e de crescimento;
- ✓ muito fácil de usar;
- ✓ baixa mortalidade durante a cria (geralmente abaixo de 2%);
- ✓ comedouro com rebordo interno para minimizar o desperdício de ração;
- ✓ comedouros montados em suportes para maior estabilidade;
- ✓ montagem simples de três a oito andares;
- ✓ alta confiabilidade funcional;
- ✓ o ajuste central dos bebedouros está localizado na extremidade do comedouro para diminuir as distâncias e economizar tempo;
- ✓ A tecnologia OptiCoat protege contra a corrosão, aumentando assim a vida útil do sistema;
- ✓ menos parafusos e mais conexões de encaixe para reduzir o tempo de montagem.



Vista das janelas de alimentação no andar inferior e da pista de plástico



Zero desperdício de ração devido ao novo ajuste de altura das janelas de alimentação no andar inferior



Trava magnética na parte frontal da gaiola para fechamento seguro



Big Dutchman Brasil Ltda.
Av. Vanilde S. Fernandes, 51
Araraquara - SP - CEP 14803 036
Fone: +55 16 2108 5300
bdbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Detalhes técnicos sujeitos a alterações. PT 05/2024